

## METRIX SUB

- **DESENVOLVIDO PARA ALTA EFICIÊNCIA E COMPATIBILIDADE.**
- **AJUSTE DE PERFORMANCES CARDIÓIDES OU CONVENCIONAL.**
- **“AIR”, SISTEMA PARA MONTAGEM JUNTO AOS OUTROS GABINETES NA VERSÃO SUB-T METRIX.**



### Especificações do produto

Desenvolvido para completar a serie Metrix, o Sub Metrix além de compacto é também ajustável na opção de sub cardióide.

O Sub Metrix é equipado com dois alto falantes de alta resistência e potência para frequências graves de 15” polegadas, o ND15-L feito em Kevlar e Neodímio.

Possui variedade de configurações na montagem, tanto para uso suspenso ou não, devido ao sistema “AIR” e ao adaptador “EIR” (usado suspenso junto ao Metrix-t ou Metrix-i).

O Sub Metrix é composto de uma base com rodas que foi criado para facilitar a armazenagem, o manuseio e o uso do mesmo.

# METRIX SUB

## DESCRIÇÃO

O Sub Metrix possui o ND15-L que além de ser construído de Kevlar, o que aumenta sua resistência, é cuidadosamente alocado e afinado junto ao gabinete do Sub Metrix, oferecendo um grande SPL, graves expandidos de forma linear e altamente definidos.

O gabinete é completamente reforçado e preparado para diminuir as ressonâncias de frequências graves. Quatro formas de encaixe que são oferecidas por uma estrutura de alumínio de precisão e são retráteis por placas internas do Metrix.

Na parte exterior frontal e traseira quatro conexões speak on NL8 são providas para que se possa usar como "loop thru" (um loop passando diretamente pelo sub para alimentar outros sistemas, reduzindo quantidade de cabos, facilitando a montagem, e eliminando o sub).

O suporte para sustentação possui cavidades para encaixe em até -3 graus negativos para o aumento de possibilidades de montagem (bumper).

## DADOS DO PRODUTO

### PHYSICAL DATA

<b>Dimensions &amp; Weight</b>	
Height front (cm)	24.41" (62 cm)
Width (cm)	21.37" (54 cm)
Depth (cm)	28.87" (73.3 cm)
Weight (kg)	l (no rigging) 117.5 lbs (53.2kg) t - 129.5lbs (58.7 kg)
<b>Shape</b>	Rectangular
<b>Box finish</b>	Waterborne Acrylic
<b>Hardware Finish</b>	Black Bake Enamel
<b>Optional Accessories</b>	Black powder coated aluminum rigging frame (f) Steel rigging frame (f), Install adapter plate, Frame Link Plate, Wooden dolly, Waterproof Soft covers
<b>Rigging</b>	AIR™ (-f) / No rigging (f)
<b>Protective Grille</b>	14 Gauge Cold Steel
<b>Cabinet Construction</b>	Rugged 11 ply Baltic Birch

### TECHNICAL DATA

<b>Frequency Response (+/-3dB)</b> with Full Range Preset	40Hz - 160Hz
<b>Frequency Range</b> with Xover Preset	35Hz - 110Hz
<b>Maximum SPL (Continuous / Peak)</b>	130.4dB / 136.4dB
<b>Sensitivity (2.83V @ 1m)</b>	104.5dB
<b>Drivers (Nominal Impedance)</b>	ND-15 S 15" Kevlar Neodymium Driver x 2 (6 Ω)
<b>Power Handling (AES / Program / Peak)</b>	500 / 1000 / 2000
<b>Connection</b>	Neutrik Speakon® NL8



## Especificações do produto